Hetrix Vent Universal 8,7

HX-FU-8.7

Напольно-потолочный · Фанкойлы

Назначение

Hetrix Vent Universal 8,7 — напольно-потолочный фанкойл для отопления и охлаждения помещений с открытой установкой оборудования.

Как работает

Вентилятор пропускает воздух помещения через водяной теплообменник. Горячая вода отдаёт тепло воздуху, охлаждённая — забирает его. Вода поступает от теплового насоса, чиллера или другого совместимого источника; собственного компрессора у фанкойла нет. Рециркуляция воздуха не заменяет приточную вентиляцию.

Установка и подключение

Вертикальную или горизонтальную компоновку и наличие рециркуляционного короба выбирают по исполнению. Направление подачи воздуха согласуют с планировкой. При охлаждении предусматривают отвод конденсата и теплоизоляцию холодных труб. К теплообменнику, вентилятору и фильтру оставляют доступ для очистки и обслуживания. Арматуру, регулятор и способ отвода конденсата согласуют с комплектацией.

Характеристики исполнения

Параметр	Значение
Электропитание	220В, 50Гц
Габариты агрегата Д × Ш × В, мм	1258 × 640 × 240
Масса, кг	20
Метрика шума	Уровень шума, дБ(А)
Гидравлическое сопротивление, кПа	30
Мощность двигателя, Вт	40 Вт
Габариты внутреннего блока, мм	1160 × 480 × 245
Теплообменник, мм	900 × 210 × 40
Выход воздуха, мм	950 × 135
Монтажное расстояние, мм	930
Масса без рециркуляционного короба, кг	20
Масса с рециркуляционным коробом, кг	25
Вертикальное исполнение, мм	1258 × 640 × 240
Горизонтальное исполнение, мм	1258 × 560 × 240
Упаковка вертикального исполнения, мм	1265 × 650 × 260
Упаковка горизонтального исполнения, мм	1265 × 590 × 260
Расход воды	Уточняется: единица измерения в каталоге неоднозначна
Рекомендуемая площадь, м²	30м²
Упаковка тонкого корпуса с ножками, мм	1265 × 640 × 230
Упаковка тонкого корпуса без ножек, мм	1265 × 590 × 230
Корпус глубиной 200 мм: габариты, мм	1258 × 640 × 200
Корпус глубиной 200 мм: масса нетто, кг	26
Корпус глубиной 200 мм: расход воды	0,96
Корпус глубиной 200 мм: единица расхода воды	Не указана
Корпус глубиной 200 мм: упаковка, мм	1265 × 650 × 210
Корпус глубиной 200 мм: теплообменник, мм	900 × 210 × 40
Корпус глубиной 200 мм: патрубки воды	DN20

Производительность и режимы

Режим	Воздух, м³/ч	Холод, кВт	Тепло, кВт	Потребление, Вт
Базовый режим	1020	5,45	8,72	108

Производительность и режимы · продолжение

Режим	Шум, дБ(А)
Базовый режим	44

Условия измерений: Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима.

Габаритные схемы и монтаж

A — общая длина; B — длина выхода воздуха; C — расстояние подвесов. Слева показана клеммная коробка, справа — вход и выход воды, ниже — отвод конденсата. Размеры в миллиметрах.


Особенности исполнения


В строке расхода воды указано 907 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения.

Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе.

Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.

Корпус глубиной 200 мм: виды и присоединения





Паз подвеса

