Hetrix Vent Wall 5,6

HX-FW-5.6

Настенный · Фанкойлы

Назначение

Hetrix Vent Wall 5,6 — настенный водяной фанкойл для отопления и охлаждения отдельной комнаты, кабинета или офиса.

Как работает

Вентилятор пропускает воздух помещения через водяной теплообменник. Горячая вода отдаёт тепло воздуху, охлаждённая — забирает его. Вода поступает от теплового насоса, чиллера или другого совместимого источника; собственного компрессора у фанкойла нет. Рециркуляция воздуха не заменяет приточную вентиляцию.

Установка и подключение

Блок размещают на стене; к нему подводят водяные трубы, питание и дренаж. Фреоновая трасса к этому прибору не требуется. При охлаждении предусматривают отвод конденсата и теплоизоляцию холодных труб. К теплообменнику, вентилятору и фильтру оставляют доступ для очистки и обслуживания. Арматуру, регулятор и способ отвода конденсата согласуют с комплектацией.

Характеристики исполнения

Параметр	Значение
Электропитание	220 В / 50 Гц
Габариты агрегата Д × Ш × В, мм	860×205×290 мм
Масса, кг	8,6
Метрика шума	Уровень шума, дБ(А)
Упаковка, мм	1000×280×390 мм
Масса брутто, кг	10
Рекомендуемая площадь, м²	20–25

Производительность и режимы

Режим	Воздух, м³/ч	Холод, кВт	Тепло, кВт
Базовый режим	680	3,72	5,6

Условия измерений: Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Температура воздуха, скорость и уровень шума в таблице не приведены.

Особенности исполнения

Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.