Hetrix Pool Inverter R32 21 S

HX-PI32-21-S

Тепловой насос · Бассейны

Назначение

Hetrix Pool Inverter R32 21 S — тепловой насос для нагрева и поддержания температуры воды бассейна.

Как работает

Холодильный контур переносит энергию наружного воздуха в воду бассейна через теплообменник. Вода циркулирует через агрегат и возвращается в чашу; насос циркуляции и система водоподготовки работают по согласованной схеме.

Установка и подключение

Агрегат размещают с достаточным воздухообменом. Подключение к циркуляционному контуру, байпас, расход воды и водоподготовку проверяют по требованиям исполнения. Подбор учитывает площадь зеркала, укрытие, теплопотери и срок первоначального нагрева, а не только объём бассейна.

Характеристики исполнения

Параметр	Значение
Электропитание	220 В / 1N~ / 50–60 Гц
Максимальный ток, А	24
Хладагент	R32
Расход воды потребителя, м³/ч	9,03
Рабочая температура воздуха, °C	−15…+45
Температура воды на выходе, °C	до +40
Звуковое давление на расстоянии 1 м, дБ(А)	56
Габариты агрегата Д × Ш × В, мм	1182 × 485 × 710
Масса нетто, кг	85
Степень защиты корпуса	IPX4
Способ нагрева	Циркуляционный
Водяной теплообменник	Титановая трубка, корпус ПВХ
Воздушный теплообменник	Медные трубки с оребрением
Присоединение водяного контура	G1½″, внутренняя резьба
Количество компрессоров, шт.	1
Количество вентиляторов, шт.	1
Выброс воздуха	Боковой
Картонная упаковка Ш × Г × В, мм	1300×500×855
Фанерная упаковка Ш × Г × В, мм	1330×535×855
Масса брутто, кг	90

Производительность и режимы

Режим	Тепло, кВт	Холод, кВт	Потребление, кВт	COP
A26/W26–28 · RH80%	5,30–21,00	—	0,34–3,50	6,00–15,59
A15/W26 · RH70%	4,00–16,00	—	0,53–3,19	5,02–7,55
A35/W29 на входе	—	2,90–11,60	0,44–3,61	—

Производительность и режимы · продолжение

Режим	EER
A35/W29 на входе	3,21–6,59

Условия измерений: Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C.