Hetrix Pool Pro R32 36 T

HX-PP32-36-T

Коммерческий бассейновый насос · Бассейны

Назначение

Hetrix Pool Pro R32 36 T — тепловой насос для нагрева и поддержания температуры воды бассейна.

Как работает

Холодильный контур переносит энергию наружного воздуха в воду бассейна через теплообменник. Вода циркулирует через агрегат и возвращается в чашу; насос циркуляции и система водоподготовки работают по согласованной схеме.

Установка и подключение

Агрегат размещают с достаточным воздухообменом. Подключение к циркуляционному контуру, байпас, расход воды и водоподготовку проверяют по требованиям исполнения. Подбор учитывает площадь зеркала, укрытие, теплопотери и срок первоначального нагрева, а не только объём бассейна.

Характеристики исполнения

Параметр	Значение
Электропитание	380 В / 3N~ / 50–60 Гц
Максимальный ток, А	21
Хладагент	R32
Расход воды потребителя, м³/ч	15,48
Рабочая температура воздуха, °C	−15…+45
Температура воды на выходе, °C	до +40
Звуковое давление на расстоянии 1 м, дБ(А)	65
Габариты агрегата Д × Ш × В, мм	835 × 835 × 1488
Масса нетто, кг	170
Степень защиты корпуса	IPX4
Способ нагрева	Циркуляционный
Водяной теплообменник	Титановая трубка, корпус ПВХ
Воздушный теплообменник	Медные трубки с оребрением
Присоединение водяного контура	G1½″, внутренняя резьба
Количество компрессоров, шт.	1
Количество вентиляторов, шт.	2
Выброс воздуха	Вертикальный
Фанерная упаковка Ш × Г × В, мм	930×930×1695
Масса брутто, кг	190

Производительность и режимы

Режим	Тепло, кВт	Холод, кВт	Потребление, кВт	COP
A26/W26–28 · RH80%	9,00–36,00	—	0,57–6,00	6,00–15,79
A15/W26 · RH70%	6,80–27,40	—	0,91–5,47	5,00–7,50
A35/W29 на входе	—	5,00–19,80	0,76–6,19	—

Производительность и режимы · продолжение

Режим	EER
A35/W29 на входе	3,20–6,58

Условия измерений: Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C.